

D.1.4.4.8 Tabulka koncových prvků elektro S0 01




DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY




Akce Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany




Část AST





Datum 1.12.2022



REV 01 05/2023




Označení	Prvek	Popis výrobku	Schema	Rozměr	Umístění	MJ	Počet
KPE1a	INDUSTRIÁLNÍ VYPÍNAČ	Industriální vypínač, přístroj s kompletním pouzdem, jednotlivé tlačítko, kolébkový spínač, 1 spínací kontakt, počet pólů 1, počet přepínačů 1, povrchová montáž, uchycení pomocí šroubů, materiál hliník, lakovaný, lesklý, stříbrný, IP66, 250V, 10A, rozměr 84x84x51,5mm. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.		šířka 84mm výška 84mm hloubka 51,5mm	1.01 GARÁŽ	ks	5
KPE1b	INDUSTRIÁLNÍ VYPÍNAČ	Industriální vypínač, přístroj s kompletním pouzdem, přepínač dvojité, kolébkový, počet přepínačů 2, povrchová montáž, uchycení pomocí šroubů, materiál hliník, lakovaný, lesklý, stříbrný, IP66, 250V, 10A, rozměr 84x84x51,5mm. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.		šířka 84mm výška 84mm hloubka 51,5mm	1.01 GARÁŽ	ks	1
KPE2	INDUSTRIÁLNÍ ZÁSUVKA 230V	Industriální zásuvka, provedení dle normy CSN, kontakt ochranného vodiče kruhový, počet aktivních kontaktů-2, počet fází-1, typ připojení-šroubovací svorka, s odklápěcím víčkem, barva stříbrná, upevnění šroubem, materiál hliník, lakovaný, lesklý, 16A, 250V, 50-50HZ, IP55, šířka 82,5mm x výška 82,5mm x hloubka 43mm. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.		šířka 82,5mm výška 82,5mm hloubka 43mm	1.01 1.02 1.10	ks	17

KPE3	INDUSTRIÁLNÍ ZÁSUVKA 400V	Zásuvka 400V, 16A, šedý povrch RAL 7035, splňující české normy a předpisy, dalšího příslušenství a kotvícího materiálu, krytí IP55, stěnová zásuvka (na omítku), horní díl uzavřený. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.			1.01 1.02 1.10	ks	3
KPE4	INDUSTRIÁLNÍ ZÁSUVKA HDMI	Industriální zásuvka, stříbrný povrch, splňující české normy a předpisy, dalšího příslušenství a kotvícího materiálu, krytí IP55, ve stejném nebo podobném designu jako ostatní zásuvky v garáži. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.			1.01 GARÁŽ	ks	1
KPE5	INDUSTRIÁLNÍ DATOVÁ ZÁSUVKA	Industriální zásuvka, stříbrný povrch, splňující české normy a předpisy, dalšího příslušenství a kotvícího materiálu, krytí IP55, ve stejném nebo podobném designu jako ostatní zásuvky v garáži. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.			1.01 GARÁŽ	ks	3
KPE6	VYPÍNAČ	Vypínač vč.stroje, krytu a rámečku, materiál plast, barva hliníková stříbrná, lakovaný povrch, matný, jemně zrnitý, celkový rozměr 80,5x80,5mm, hranatý tvar, úzký rámeček, počet modulů dle potřeby ve společném rámečku. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.		celkový rozměr 80,5x80,5mm	DŘEVĚNÝ VESTAVEK	KS	23
KPE7	SPÍNAČ DVOUKLAPKA	Spínač vč. stroje, krytu a rámečku, materiál plast, barva hliníková stříbrná, lakovaný povrch, matný, celkový rozměr 80,5x80,5mm, hranatý tvar, úzký rámeček, ze stejné řady jako vypínač KPE6, počet modulů dle potřeby ve společném rámečku. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.		celkový rozměr 80,5x80,5mm	DŘEVĚNÝ VESTAVEK	ks	4

KPE8	ZÁSUVKA	Zásuvka vč.stroje a rámečku, materiál plast, barva hliníková stříbrná, lakovaný povrch, matný, celkový rozměr 80,5x80,5mm, hranatý tvar, úzký rámeček, ze stejné řady jako vypínač KPE6, počet modulů dle potřeby ve společném rámečku. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.		celkový rozměr 80,5x80,5mm	DŘEVĚNÝ VESTAVEK	ks	56
KPE9	TELEVIZNÍ ZÁSUVKA	Zásuvka vč.stroje a rámečku, materiál plast, barva hliníková stříbrná, lakovaný povrch, matný, celkový rozměr 80,5x80,5mm, hranatý tvar, úzký rámeček, ze stejné řady jako vypínač KPE6, počet modulů dle potřeby ve společném rámečku. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.		celkový rozměr 80,5x80,5mm	DŘEVĚNÝ VESTAVEK	ks	3
KPE10	DATOVÁ ZÁSUVKA	Zásuvka vč.stroje a rámečku, materiál plast, barva hliníková stříbrná, lakovaný povrch, matný, celkový rozměr 80,5x80,5mm, hranatý tvar, úzký rámeček, ze stejné řady jako vypínač KPE6, počet modulů dle potřeby ve společném rámečku. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.		celkový rozměr 80,5x80,5mm	DŘEVĚNÝ VESTAVEK	ks	4
KPE11	DATOVÁ ZÁSUVKA HDMI	Zásuvka vč.stroje a rámečku, materiál plast, barva hliníková stříbrná, lakovaný povrch, matný, celkový rozměr 80,5x80,5mm, hranatý tvar, úzký rámeček, ze stejné řady jako vypínač KPE6, počet modulů dle potřeby ve společném rámečku. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.		celkový rozměr 80,5x80,5mm	DŘEVĚNÝ VESTAVEK	ks	3

KPE12	DOMOVNÍ TELEFON AUDIO VNITŘNÍ STANICE	Druh přenosu:kabelový, Barva:bílá, Provedení: Vnitřní audio stanice, Šířka:79 mm, Výška:133 mm, Hloubka:23 mm,Kategorie produktu:domovní telefon, Chráněný proti odposlechu: Ano, Ovládání otevírače dveří: Ano, Funkční svítlny: Ano Instalační technika: Sběrníkový systém, Vnitřní komunikace: Ano, Regulace hlasitosti: Ano, S funkcí automatického otevírání dveří: Ano, Způsob montáže: na zeď, Vypnutí volání: Ano, Rozlišení zvonění: Ano, Spínací funkce: Ano Materiál: plast. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.		Šířka:79 mm, Výška:133 mm, Hloubka:23 mm	1.09 2.02 3.01	ks	3
KPE13	DOMOVNÍ TELEFON AUDIO VENKOVNÍ STANICE	Audio venkovní stanice pro 3 vnitřní audio stanice.V setu s vnitřními stanicemi. Barva přírodní elox stříbrný. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.				ks	1
KPE14	POŽÁRNÍ SIRÉNA	Počet tónů: 16, Barva pouzdra: Šedá/Bílá, Materiál pouzdra: Plast, Hlasitost (dB): 100, Jmenovité napětí (V): 12-24, Stupeň krytí (IP): IP65, Typ proudu: AC/DC, Odběr proudu (A): 0,3. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.			1.02 2.01 3.01	ks	3
KPE15	REPRODUKTOR	Systém:2 pásma, Basový reproduktor: 3, Výškový reproduktor:1/2, Výkon W: 60, Citlivost (dB): 86 Impedance (ohm): 8, Frekvenční rozsah: 100Hz - 20kHz Rozměry (vxšxh): 180x115x112 mm, Hmotnost (kg): 1,2 Korpus: ABS, Držák v ceně. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.		180x115x112 mm	2.01	ks	2

KPE16	KAMERA INTERIÉROVÁ VČ. TABLA	<p>Umístění kamery: Venkovní, Objektiv: 2,8-12mm Rozlišení: 2560 x 1440, Snímková frekvence: 20 Úhel záběru [°]: 98-28, Počet streamů: 2 Záznamové médium: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC Napájení z el. sítě: 12VDC, Provedení kamery: Dome, Umístění kamery: Venkovní, Certifikace IP: IP67, Počet streamů: 2, Barva: Bílá, LAN: Ano, Napájení z el. sítě: 12VDC, Snímací čip: 1/3" CMOS, Snímková frekvence: 20, Objektiv: 2,8-12mm, Úhel záběru [°]: 98-28, Rozlišení: 2560 x 1440, Záznamové médium: MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC, Kompresce videa: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG, Funkce: Detekce neoprávněné manipulace, Videodetekce pohybu, Antivandal: Ano, IR-cut: Ano, PoE: Ano, Noční vidění (IR přísvit): 30m, WDR: 120dB, Hmotnost [g]: 820. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</p>			1.01 1.02 1.10	ks	3
KPE17	KABELOVÝ ŽLAB	<p>Délka: 3050mm, šířka: 150mm, výška: 60mm, tloušťka plechu: 1mm. Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem. Užitečná délka kabelového žlabu činí 3 000 mm. Kabelový žlab má nepřetržitou boční perforaci 7 x 20 mm pro instalaci dalších spojovacích a montážních komponent. Od šířky kabelového žlabu 200 mm s 30% perforací. Materiál: Ocel St, žárově zinkováno ponorem DIN EN ISO 1461 Váha: 219,02 kg/100 m. VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</p>		3050x150x60mm	1.01	bm	160

KPE18	TERMOSTAT	<p>Termostat vč.stroje a rámečku, materiál plast, barva hliníková stříbrná, lakovaný povrch, matný, celkový rozměr 80,5x80,5mm, hranatý tvar, úzký rámeček, ze stejné řady jako vypínač KPE6, počet modulů dle potřeby ve společném rámečku. S TÝDENNÍMI SPÍNACÍMI HODINAMI.Sdružit s vypínači do společného rámečku.</p> <p>VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</p>		celkový rozměr 80,5x80,5mm	1.02 1.10 2.01 2.02 3.01	ks	6
KPE19	REGULACE INFRA TOPENÍ DO ZÁSUVKY	<p>Zásuvková regulace umožňující použití infrapanelů v jakékoliv zásuvce v prostoru. Základní nastavení teploty, programovatelné nastavení.Možnost nastavení přes mobilní aplikaci. V bílé barvě.</p> <p>16A.VÝROBEK ODSOUHLASÍ ARCHITEKT.</p>			1.03 1.04 1.07 1.09 2.01 2.02 3.01	ks	7
KPE20	ZÁSUVKA 400V VENKOVNÍ	<p>Nástěnná venkovní zásuvka 400V, IP66, 16A, šedobílá, s krytkou</p>		celkový rozměr 100x65mm	FASÁDA	ks	1